



Производство и продажа  
профессиональных моющих  
средств и уборочного инвентаря

## «Очиститель фасадов-Экстра»

Моющее средство «Очиститель фасадов – Экстра» применяется для удаления застарелых атмосферных загрязнений с фасадов зданий.

**Назначение:** Средство применяется для очистки фасадов зданий из кирпича, природного и искусственного камня бетона от застарелых атмосферных загрязнений

**Способ применения:** Применяется для ручной очистки. Наносить с помощью кисти, губки или валика. После выдержки 3-5 мин, загрязнения и остатки раствора обильно смыть водой через аппарат высокого давления под давлением 150-200 Bar.

### ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОДНОГО ЛИТРА РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Материал	Количество концентрата в процентном соотношении	Количество концентрата в граммах	Количество воды в граммах	Температура раствора
Ракушечник, бетон	50-100	500-1000	500-0	15-25
Кирпич	30-70	300-700	700-300	15-25
Прочий природный камень	5-50	50-500	950-500	15-25

**Внимание!** При работе с мрамором и гранитом рекомендуется использовать концентрацию рабочего раствора не более 5%



**Производство и продажа  
профессиональных моющих  
средств и уборочного инвентаря**

**Состав:** смесь неорганических и органических кислот, растворитель, спец. добавки, деионизированная вода.

При попадании средства на стекла незамедлительно смыть водой!